



Produktliste
06-2022

Vorbehandlungen - siehe Oberflächenvorbehandlungstabelle

	DICHT-Bond-Uni-Primer (lösemittelfrei)						
	Beschreibung	Primer zur Grundierung für Poren-offene Untergründe					
	Verbrauch	ca. 0,15 kg (0,15 l) / m ²					
	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
	BU0002-00	4260389750583	Eimer	1	80	2,5	2,5
	BU0005-00	4260389750590	Eimer	1	80	5	5
	DICHT-Bond-Spezial-EP1-Primer (lösemittelfrei)						
	Beschreibung	Primer zur Grundierung für Poren-geschlossene Untergründe					
	Verbrauch	ca. 0,1 kg (0,1 l) / m ²					
	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
	BS0001-00	4260389750637	Flasche	1	320	1	1
	BS0004-00	4260389750644	Eimer	1	80	4	4
	DICHT-Bond-Block 2-K-Primer						
	Beschreibung	Oberflächenversiegelung					
	Verbrauch	ca. 0,2 kg (0,2 l) / m ² - Gebinde ist für ca. 20m ²					
	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
	BB0002-00	4260389750699	Eimer	1	40	1	1
	DICHTsystem SUPERFLEX 1 - K PUR Primer						
	Beschreibung	1 - K PUR Primer für das SUPERFLEX					
	Verbrauch	ca. 0,25 kg (0,25 l) / m ²					
	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
	SP3505-01	4260389750927	Eimer	1	48	5	-
	SP3515-01	4260389750934	Eimer	1	36	15	-
	Primer zur Grundierung für Untergründe aus FPO / TPO POWERFLEX System						
	Verbrauch	ca. 0,1 kg (0,1 l) / m ²					
	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
	BF0001-00	4260389750743	Eimer	1	320	1	1
	Primer zur Grundierung für Untergründe aus FPO / TPO SUPERFLEX System						
	Verbrauch	ca. 0,1 kg (0,1 l) / m ²					
	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
	SP3501-01	4260389750781	Eimer	1	320	0,75	0,75

Oberflächenvorbehandlungstabelle

Abdichtungs-System	Ober- fläche		Powerflex System Primer					ECOFLEX System Primer					Superflex 1KPUR Primer		
Oberfläche	anrauen	entfetten	ohne Primer	Uni Primer	Special- EPT- Primer	FPO Primer	Block	ohne Primer	Uni Primer	Special- EPT- Primer	FPO Primer	Block	ohne Primer	Super- flex FPO Primer	Superflex 1KPUR
Aluminium, Kupfer, Blei, korrosionsfrei	●	●	✓					✓							✓
Asphalt, abgewittert			✓*						✓						✓
Beton, Estrich trocken			✓						✓						✓
Beton, Estrich mit Restfeuchte > 7 %							✓					✓			
Bitumen			✓*					✓							✓
Bitumen: Al-beschichtet	●	●	✓*							Test					✓
Bitumen: beschiefert, besandet			✓*					✓							✓
ECOFLEX System			✓						✓						✓
EPDM - Kautschuk			✓*							✓					
Ethylen-Butylacrylat- Bitumen-Copolymerisat			✓*		Test			✓							
Ethylen-Copolymer-Bitumen (ECB)			✓*					✓							
EVA/PVC-Verbindung	●	●			✓					✓					
Flexible Polyolefine(FPO)	●	●				✓					✓			✓	
Fliesen		●	✓						✓						✓
Foamglas	●		✓					✓							✓
Glas, unbeschichtet		●	✓					✓							
Holz, trocken, Restfeuchte < 7 %	●		✓					✓							✓
PE, PP	●	●			Test					Test					
Plattenwerkstoffe (z.B. Faserzement)			✓					✓							✓
Plexiglas	●	●	✓					✓							
Polyisobutylene (PIB)	●	●			✓					✓					
Polymerbitumen (APP)			✓*					✓							✓
PU - Dämmung			✓					✓							
PVC	●	●	✓*							✓					✓
PVC-P	●	●	✓*							✓					
PVC-P-BV	●	●	✓*							✓					
PVC-P-NB	●	●	✓*							✓					
Powerflex System			✓												✓
Sealoflex System			✓						✓						✓
Sperrholz, Spanplatten OSB unbehandelt, trocken			✓*					✓							✓
Steine, trocken z.B. Leichtbeton, Kalksand, u.ä.			✓					✓							✓
Styropor/Styrodur			✓					✓							
Superflex 1KPUR System					✓					✓					✓
Zink, verz. Stahl, Edelstahl korrosionsfrei	●	●	✓					*							✓

* = Der Untergrund kann Öle, Weichmacher oder andere Stoffe freigeben, die in die Abdichtung eindringen können und die Eigenschaften, die Haftung, die Farbe usw. verändern können. Der Einsatz von EP1 Primer kann dieses verhindern und verbessert die Haftung.

● = Anrauen wenn verschmutzt und/oder bewittert

● = Isopropylalkohol zum Entfetten

Test = Es empfiehlt sich ein Eigenversuch

Hinweis: Bei Abdichtungen im Anschlussbereich auf beschiefert oder besandeten Bitumenbahnen sollte dieser durch Erhitzen im Bitumen eingeschlossen oder mit einer harten Drahtbürste entfernt werden.

Bitte die Werksangaben sowie Technischen Datenblätter beachten.

Stand: 08-2024

Abdichtungssysteme

DICHTsystem - POWERFLEX die innovative Abdichtung

DICHTsystem-POWERFLEX - einfach-schnell-lösemittelfrei



Beschreibung	Einbettungsschicht und Endbeschichtung Verbrauch: je nach Untergrundbeschaffenheit für beide Anstriche.					
Farbe	grau ⁻⁰² / weiß ⁻⁰³ -- Sonderfarben auf Anfrage möglich					
Verbrauch	ca. 2 kg (1,4 l) / m ²					
Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
PO0002-02	4260389750026	Eimer	1	88	3,75	2,5
PO0005-02	4260389750033	Eimer	1	52	7,5	5
PO0010-02	4260389750040	Eimer	1	40	15	10
PO0020-02	4260389750057	Eimer	1	24	30	20



DICHTsystem - DICHTBOX- innovatives Universalabdichtungsset							
Beschreibung	Ein Stück weiter gedacht! Innovative Universal DICHTBOX Set für ca. 0,8 m² Verbrauch: je nach Untergrundbeschaffenheit für beide Anstriche.						
Farbe	grau ⁻⁰² / weiß ⁻⁰³						
Verbrauch	ca. 1,8 kg (1,2 l) / m²						
Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.	
DICHTBOX	PO0001-02	4260389750408	Set	1	200	1,5	1
Fensteranschluss DICHTBOX grau	PO0101-02	4260389750446	Set	1	200	1,5	1

DICHTsystem SUPERFLEX 1 - K PUR



DICHTsystem - SUPERFLEX 1 - K PUR

Beschreibung	Einbettungsschicht und Endbeschichtung Verbrauch: je nach Untergrundbeschaffenheit für beide Anstriche.					
Farbe	grau ⁻⁰²					
Verbrauch	ca. 3,0 kg (2,4 l) / m ²					
Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
SF3506-02	4260389750903	Eimer	1	48	6	-
SF3515-02	4260389750910	Eimer	1	24	15	-

DICHTsystem - ECOFLEX System - die Abdichtung (lösemittelfrei)



DICHTsystem ECOFLEX BASIC grün (lösemittelfrei)

Beschreibung	Einbettungs- und Sättigungsanstrich für das ECOFLEX System Verbrauch: je nach Untergrundbeschaffenheit für beide Anstriche.					
Farbe	grün ⁻⁰⁷					
Verbrauch	ca. 2,1 kg (1,5 l) / m ²					
Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
EB0002-07	4260389752594	Eimer	1	88	3,5	2,5
EB0005-07	4260389752600	Eimer	1	52	7	5
EB0010-07	4260389752617	Eimer	1	40	14	10
EB0020-07	4260389752624	Eimer	1	24	28	20



DICHTsystem ECOFLEX TOPCOAT (lösemittelfrei)

Beschreibung	Einbettungsschicht und Endbeschichtung ECOFLEX System Verbrauch: je nach Untergrundbeschaffenheit für beide Anstriche.					
Farbe	grau ⁻⁰² / weiß ⁻⁰³ / anthrazit ⁻⁰⁴ -- Sonderfarben auf Anfrage möglich					
Verbrauch	ca. 0,7 kg (0,5 l) / m ² - als Endanstrich für das ECOFLEX System					
Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
ET0002-02	4260389752693	Eimer	1	88	3,5	2,5
ET0005-02	4260389752709	Eimer	1	52	7	5
ET0010-02	4260389752716	Eimer	1	40	14	10
ET0020-02	4260389752723	Eimer	1	24	28	20

DICHTsystem Vlies



DICHTSYSTEM Vlies 100 Ifm Rolle

Beschreibung **Polyestervlies 110 g/ m² weiß**
für alle DICHT system Abdichtungen

Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	Breite/cm	Ifm
VS001010	4260389752006	Rolle	1	10	100	100
VS001005	4260389752013	Rolle	1	20	50	100
VS001003	4260389752020	Rolle	1	30	30	100
VS001001	4260389752037	Rolle	1	100	10	100



DICHTSYSTEM Vlies 50 Ifm Rolle

Beschreibung **Polyestervlies 110 g/ m² weiß**
für alle DICHT system Abdichtungen

Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	Breite/cm	Ifm
VS005010	4260389752105	Rolle	1	20	100	50
VS005005	4260389752112	Rolle	1	40	50	50
VS005003	4260389752129	Rolle	1	60	30	50
VS005002	4260389752136	Rolle	1	100	20	50
VS0050015	4260389752150	Rolle	1	100	15	50
VS005001	4260389752143	Rolle	1	200	10	50



DICHTSYSTEM Vlies 50 Ifm Rolle verstärkt

Beschreibung **Polyestervlies 165 g/ m² weiß**
für alle DICHT system Abdichtungen


Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	Breite/cm	Ifm
VV105010	4260389752204	Rolle	1	10	100	50
VV105003	4260389752211	Rolle	1	30	30	50



DICHTSYSTEM Vlies Formteile

Beschreibung **Polyestervlies 110 g/ m² weiß**
für alle DICHT system Abdichtungen

	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette		
Kreis 95 mm	VS000001	4260389752303	Beutel	50	1000		
Innenecke	VS000020	4260389752358	Karton	20	100		
Außenecke	VS000021	4260389752372	Karton	20	100		
Rohrkragenmanschette 80	VS000080	4260389752402	Karton	10 paar	50		
Rohrkragenmanschette 110	VS000110	4260389752419	Karton	10 paar	50		
Rohrkragenmanschette 135	VS000135	4260389752426	Karton	10 paar	50		



DICHTSYSTEM Vlies 0,4m² (0,30m*1,5m) - gefaltet

Beschreibung **Polyestervlies 110 g/ m² für alle DICHT system Abdichtungen - weiß**

Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	Breite/cm	Ifm
VS000004	4260389752457	Stück	1		30	1,5

DICHTsystem - Spezialprodukte



DICHTsystem SUPERSCREED-Leichtbau-Spachtelmasse

Beschreibung Ultraleichte, druckfeste Schnellbau-Spachtelmasse zur Herstellung von Gefällespachtelungen, Kehlen und Mauerwerks-Reparaturen.

Farbe Bindemittel transparent⁻⁰⁰ + Granulat

	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
Bindemittel	SC4500-00	4260389754307	Flasche	1	250	1	-
Granulat	SC4560-00	4260389754314	Sack	1	20	-	60



DICHTsystem-Alkalischutz (lösemittelfrei)

Beschreibung Alkalischutz, Haftvermittler, transparent

Verbrauch ca. 0,2 kg (0,2 l) / m²

	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
	AS0002-00	4260389753751	Eimer	1	80	2,5	2,5
	AS0005-00	4260389753768	Eimer	1	80	5	5



DICHTsystem-Feinspachtel (lösemittelfrei)

Beschreibung Hochflexible, einkomponentige Egalisierungsmasse für auf das ECOFLEX TOPCOAT (Vliesüberlappungen) oder zum Ausgleichen von kleinen Unebenheiten in Beton- oder Holzuntergründen

Farbe grau⁻⁰² / weiß⁻⁰³

Verbrauch 5kg können z.B. Vliesüberlappungen von 17m² Fläche ausgleichen

	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
	FS0005-02	4260389753775	Eimer	1	80	5	-
	FS0010-02	4260389753782	Eimer	1	24	10	-



DICHTsystem PU/DF Mattversiegelung

Beschreibung 2K-Versiegelung und Weichmacherschutz
Komponente A = 2,5 kg / Komponente B = 0,5 kg

Verbrauch: je nach Untergrundbeschaffenheit für beide Anstriche.

Farbe transparent

Verbrauch ca. 0,12 kg / m²


	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
	MV3503-00	4260389750842	Eimer	1	80	3	3

Beschichtungssysteme


DICHTsystem MEGAFLOOR

DICHTsystem MEGAFLOOR							
	Beschreibung	Innovative und neue Bodenbeschichtung für den Innen- und Außenbereich. Einkomponentig, UV-beständig und lösemittelfrei. Abnutzungs- sowie stoß und chemikalienfeste Oberfläche.					
	Farbe	weiß ⁻⁰³ / hellgrau ⁻⁰⁵ / transparent ⁻⁰⁰					
	Verbrauch	ca. 0,5 l / m ² für beide Lagen					
	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
weiß	MF8003-03	4260389755007	Eimer	1	80	5,3	3,5
hellgrau	MF8003-05	4260389755052	Eimer	1	80	5,3	3,5
transparent	MF8003-00	4260389755021	Eimer	1	80	3,9	3,5
weitere Farben möglich							
MegaFloor Vlies 0,1m + 90 lfm	VS000901	4260389754901	Rolle	1	500	5,3	


DICHTsystem - CLEARCOAT

DICHTsystem CLEARCOAT							
	Beschreibung	Abriebfester Versiegelungsanstrich z.B. oberhalb des Quarzsandes. Für Terrassen, Balkone und viele andere Anwendungen. Verbrauch je nach Untergrund für beide Anstriche.					
	Farbe	transparent ⁻⁰⁰ / Sonderfarben auf Anfrage möglich					
	Verbrauch	ca. 0,8 kg (0,8 l) / m ² Versiegelung + 1 Lage					
	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
	CC0005-00	4260389753027	Eimer	1	52	5	5
	CC0010-00	4260389753034	Eimer	1	40	10	10
	CC0020-00	4260389753041	Eimer	1	24	20	20

DICHTsystem - STONECOAT

DICHTsystem STONECOAT - lösemittelfrei							
	Beschreibung	Sandsteinspachtelmasse - 1K PU Bindemittel Für Terrassen, Balkone und viele andere Anwendungen. Verbrauch je nach Untergrund für beide Anstriche					
	Farbe	Bindemittel (SC) transp. ⁻⁰⁰ + Anti-Algen-Lösung (AA) + Quarzsand (QS)					
	Verbrauch	12,5 kg/m ² Quarzsand + Spachtelmasse als Bindemittel 1,7 kg/m ² + 1KPUR Primer					
	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
Bindemittel transparent	SC3502-00	4260389754004	Eimer	1	80	1,6	1,6
Anti-Algen-Lösung	AA3501-00	4260389754321	Flasche	1	250	1	1
Quarzsand	QS3525-99	4260389754017	Sack	1	40	25	

DICHTsystem SIGNALCOAT

DICHTsystem SIGNALCOAT							
	Beschreibung	Markierungsbeschichtung in Signalfarben Einkomponentig, UV-beständig und lösemittelfrei. Abnutzungs- sowie stoß und chemikalienfeste Oberfläche.					
	Farbe	weiß ⁻⁰³ / signalgelb ⁻⁹⁸ / signalrot ⁻⁹⁹ / signalgrün ⁻⁹⁷ / signalblau ⁻⁹⁶					
	Verbrauch	ca. 0,5 l / m ² für beide Lagen					
	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	Liter / St.
weiß	SI8003-03	4260389755106	Eimer	1	80	5,3	3,5
signalgelb	SI8003-98	4260389755113	Eimer	1	80	5,3	3,5
signalrot	SI8003-99	4260389755120	Eimer	1	80	5,3	3,5
signalgrün	SI8003-97	4260389755144	Eimer	1	80	5,3	3,5
signalblau	SI8003-96	4260389755137	Eimer	1	80	5,3	3,5
weitere Farben möglich							

DICHTsystem Spezial Quarzsand							
	Beschreibung	Spezial PU ummantelter Quarzsand für den Innen,- und Außenbereich. In 5 farbig-melierten Farben auf Lager - ca. 100 Mischungen erhältlich!					
	Farbe	grau+weiß ⁻⁰⁵ / schwarz+grau ⁻⁰² / schwarz+brown ⁻⁴⁴ / anthrazit+grau ⁻⁰⁸ / grau+rot ⁻²² / blau+weiß ⁻⁶⁴					
	Verbrauch	ca. 1,3 kg / m ² *					
	Artikel Nr.		Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	
	QS0005-99	4260389753201	Eimer	1	52	5	
	QS0010-99	4260389753218	Eimer	1	40	10	
	QS0025-99	4260389753225	Sack	1	40	25	

DICHTsystem Deco Chips							
	Beschreibung	Spezial Deco Chips zum Einstreuen in alle DICHTsystem Beschichtungs-Systeme. In 4 farbig-melierten Farben auf Lager - viele Mischungen erhältlich!					
	Farbe	grau ⁻⁰² / weiß ⁻⁰³ / blau ⁻⁰⁵ / schwarz ⁻⁰⁴					
	Verbrauch	ca. 10 - 175 g / m ²					
	Artikel Nr.		Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.	
	DC0001-03	4260389753614	Karton	1	80	1	

- * Die Angabe zum Quarzsandverbrauch ist für die fertige Fläche. Dies bedeutet, den Quarzsand mit Überschuss auftragen (ca. 2kg/m²) und nach dem Abtrocknen Überschuss abkehren und auffangen. Bei MegaFloor kann der Verbrauch ca. 20% höher sein.
- Um ein einheitliches Bild zu erreichen, den Quarzsand sämtlicher Gebinde einer Farbe miteinander vermischen. Quarzsand ist ein Naturprodukt, somit werden Farbunterschiede vermieden.
- Je nach Anwendung und Einsatzbereich der Produkte, kann sich der Materialbedarf ggf. erhöhen.

DICHTsystem - FLOORCOAT

DICHTsystem FLOORCOAT - Easy



Beschreibung Fußbodenbeschichtung geeignet für den Innenbereich mit niedriger Belastung z.B. Keller, Waschküche

Farbe lichtgrau⁻³⁵ / staubgrau⁻³⁷

Verpackung 2 x 2,5 kg Beutel in einem Eimer

Verbrauch ca. 0,5 kg / m² / bei glatten ebenen Flächen

Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.
FE3501-35	4260389754109	Eimer	1	48	5
FE3501-37	4260389754116	Eimer	1	48	5

DICHTsystem FLOORCOAT - Medium



Beschreibung Fußbodenbeschichtung geeignet für hochwertige Innenböden mit normaler bis hoher Belastung

Farbe grau⁻⁰² / weiß⁻⁰³


Verpackung Eimer 6,25 kg (Komp.A: 5,05 kg;Komp.B: 1,2 kg) - 15 kg (Komp.A: 12,14 kg;Komp.B: 2,86 kg)

Verbrauch ca. 2,5 kg / m² / bei glatten ebenen Flächen

Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück	VE / Palette	kg / St.
FE3606-02	4260389754154	Eimer	1	48	6,25
FE3615-02	4260389754161	Eimer	1	24	15

DICHTsystem - Zubehör

Gelenkroller



	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück
B= 18cm ohne Farbwalze	MI000001	4260389754505	Stück	1
B= 25cm ohne Farbwalze	MI000002	4260389754512	Stück	1
B= 25cm mit Stachelwalze	MI000003	4260389754529	Stück	1
Schutzschlauch/ - Folie	MI000004	4260389754536	Stück	1

Weiteres Zubehör

	Artikel Nr.	EAN	Verpackung	VE / Stück
Flachpinzel 50mm breit, 2"	ZB0001	4260389754574	Stück	1
Bürste für Flüssigkunststoff 23cm	ZB0002	4260389754581	Stück	1
Farbroller - Komplettroller mit Stiel, 25cm breit	ZB0003	4260389754598	Stück	1
Malerwalze Vestan 25 cm breit	ZB0004	4260389754604	Stück	1
Lackierwalze - Komplettroller mit langem Stiel, 10 cm breit	ZB0005	4260389754611	Stück	1
Lackierwalze fein, 10 cm breit	ZB0006	4260389754628	Stück	1
Handschuhe	ZB0007	4260389754635	Stück	1
Schutzbrille	ZB0008	4260389754642	Stück	1
Schere für Vlies	ZB0009	4260389754659	Stück	1
Schleifpapier 115x100 mm	ZB0010	4260389754666	Stück	1

DICHTsystem GmbH

**An der Brückenmühl 10
55566 Bad Sobernheim**

**Telefon: +49 (0) 67 51 - 85 67 88 5
Telefax: +49 (0) 67 51 - 85 67 89 0**

**e-Mail: info@DICHT-system.de
Internet: www.DICHT-system.de**